

Container de décontamination 10 pieds



Opérationnel en 15 min



1 personne pour la mise en place 2 personnes en fonctionnement



DESCRIPTION COMMERCIALE

Le système de décontamination "DECONCUBE" à déploiement rapide offre une nouvelle approche pour atteindre une capacité de décontamination optimale. L'encombrement réduit du système garantit qu'il peut être maintenu en état de fonctionnement et permet à une personne seule de le mettre en état d'opérabilité en seulement 15 minutes. Le système peut fonctionner avec seulement 2 personnes en fonctionnement.

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Conteneur divisé en 5 parties :
 - Zone de déshabillage
 - > Zone de douche (2 lignes valides ou ligne simple invalide)
 - Zone de séchage/rhabillage
 - Zone technique
 - Zone de stockage produit et matériel
- ► Passage de 2 lignes valides en 1 ligne invalide
- Fonctionnement sur réseau extérieur ou en pleine autonomie
- Porte va-et-vient avec oculus
- ► Nettoyage aisé car pas d'angle vif
- ► Automate programmable pour gestion individuelle de chaque ligne
- ▶ Bac de récupération des eaux en inox avec caillebotis en résine
- ► Entièrement isolé, y compris le plancher
- Douchette et support douchette
- Rail de guidage du brancard
- ► 2 réservoirs souples 3 m³ avec flexibles
- ▶ 2 supports poubelle
- 2 manchons d'évacuation des effets personnels dans les cabines de déshabillage



FONCTIONNEMENT

Une zone de déshabillage est située à l'avant du container, qui possède un cloisonnement en toile souple roulé sur le panneau. Le cycle de décontamination est activé par un automate lorsque la personne franchit la porte va-et-vient. Le passage vers la douche de rinçage est signalé par une verrine lumineuse.

PRODUCTION D'EAU CHAUDE

En version standard, l'eau chaude est produite par des chauffe-eaux instantanés raccordés à un réseau électrique existant (57 KW).



OPTIONS DISPONIBLES

- Réchauffeur d'eau chaude au fioul pour fonctionner en autonomie
- Raccordement en direct sur un réseau d'eau chaude présent sur les lieux, avec mitigeur
- Canon à air chaud
- Système anti-intrusion

LOGISTIQUE



- Stockage extérieur avec mise hors gel
- Manutention par élinguage ou passage de fourche
- Manutention manuelle avec l'option kit roulettes (utilisable uniquement sur sol lisse et horizontal)



ZAC Eurotransit - Rue Abbé Mariotte - BP 64 - 57365 ENNERY - FRANCIA

www.utilis-international.com















