



TENTE TM



MONTAGE EN MOINS DE 3 MINUTES



- 30°C



+ 70°C



Charge de vent : 130 km/h



Charge de neige : 90 kg/m²



DESCRIPTION COMMERCIALE

Les tentes TM bénéficient d'un poids léger, d'un design avancé, d'une grande rapidité de montage (sans outil) ainsi que d'une extrême polyvalence. Les tentes permettent des interconnexions sur le pignon ou sur les côtés et offrent la possibilité de mettre en place différentes configurations.

DESCRIPTION TECHNIQUE

- **Configuration standard :**
 - Coloris de la charpente : noir
 - Coloris de la toile de corps : blanc, vert OTAN ou sable
 - Coloris du tapis de sol : vert (tentes vertes) ou gris (tentes blanches ou sables)
 - Portes : largeur 1.80 m
 - Fenêtres : couche soudée transparente - moustiquaire - volet d'occultation intérieur ou extérieur
 - Tapis de sol soudé (longs pans) **ou** attachés par velcro et sangles sur le pignon
 - Filet d'accrochage sous toit (coloris noir)
 - Manchons d'accès : diamètre 350 mm (2 par côté aux extrémités opposées)
 - Bavette de connexion autour des portes pour connexion des tentes
 - Bavette d'étanchéité

- **Dimensions disponibles :**
 - TM18 : 18 m²
 - TM36 : 36 m²
 - TM54 : 54 m²

- **Transport et stockage :**
 - Température maximale : +70°C
 - Conditionnées sous sacs PVC à 8 poignées

TENTES TM : équipent plus de 20 armées dans le monde

FABRICATION DE HAUTE QUALITÉ

Les tentes TM sont conçues avec des matériaux résistants et de qualité.



- Profilés et pièces de liaison mécaniques en alliage d'aluminium anodisé recouvert d'une peinture époxy. Les oeillets, tourniquets, crochets et autres visseries en acier galvanisé à chaud.
- Toile polyester revêtue de PVC sur les 2 faces pour un poids de 500 g/m². Toile composée de plusieurs laizes assemblées par soudure électrique haute fréquence.

OPTIONS

Les tentes TM peuvent bénéficier des accessoires et options suivantes :



Options :

- Coloris sur demande
- Fenêtres supplémentaires
- Moustiquaire sur les fenêtres
- Rabat sur les fermetures éclair pour garantir l'étanchéité de la lumière
- Porte latérale additionnelle
- Porte de 2.60 m de large (au lieu d'1.80 m)
- Tapis de protection intérieur et extérieur
- Marquage et/ou logo
- Manchons supplémentaires
- Vélum polyester ou isolant
- Enveloppe NRBC
- Filet thermique
- Kit de réparation



ZAC Eurotransit - Rue Abbé Mariotte - BP 64 - 57365 ENNERY – FRANCE

www.utilis-international.com

CAMPEMENTS

TENTES

ACCESSOIRES

HOPITAUX

COLPRO

DECONTA

HANGARS

SERVICES