



TENTE TMV



-32°C



Charge de vent :
187 km/h



+49°C



Charge de neige :
105 kg/m²

DESCRIPTION COMMERCIALE

Nos tentes TMV sont particulièrement adaptées à une utilisation pour des camps de moyenne ou longue durée : logements, bureaux, petits ateliers, ...

DESCRIPTION TECHNIQUE

- ▶ Les tentes TMV sont des structures métallo-textiles constituées d'une charpente en aluminium et de toile PVC.

Zone climatique A1 à C1 suivant la norme ECTP-200 (édition 3).

Grâce à son coefficient thermique très faible, les consommations en énergie ont été réduites au minimum. $U=1 \text{ W/m}^2/\text{°C}$ de la tente.

▶ **Charpente :**

Charpente en aluminium anodisé.

Les éléments de connexions, platines et câbles sont en acier galvanisé.

Les axes sont électro-zingués.

▶ **Toile :**

Les tentes peuvent être réalisées avec 3 enveloppes selon les exigences climatiques auxquelles elles doivent répondre.

Toile principale : polyester enduit de PVC sur les 2 faces

Filet thermique : toile en PVC enduit 2 faces

Vélum intérieur : complexe isolant

▶ **Configuration standard :**

- Coloris : blanc, vert OTAN ou sable
- Une porte souple par pignon
- Une fenêtre par travée
- Deux manchons
- Tapis de sol soudé
- Une toile principale
- Un filet thermique
- Une structure aluminium

▶ **Options :**

- Vélum
- Filet thermique réversible
- Tapis de sol détachable par velcro
- Climatiseur (avec gaine de diffusion)
- Porte souple pour véhicule
- Porte rigide pour véhicule
- Porte rigide
- Porte rigide isolée avec ou sans "push bar"
- Kit haubanage vent extrême
- Rack de colisage en acier
- Fenêtres additionnelles
- Sol rigide
- Kit de réparation
- Kit éclairage
- Electricité photovoltaïque

TYPE A - TYPE B

TYPE A



TYPE B



► **TYPE A:**

- Longueur : 38.5 m
- Largeur : 10 m
- Hauteur faîtière : 4.15 m
- Hauteur sablière : 2.5 m

VARIANTES (A2, A3, A4):

- Hauteur faîtière : 5.15 m
- Hauteur sablière : 3.5 m

► **TYPE B:**

- Longueur : 28 m
- Longueur (B5) : 31.5 m
- Largeur : 10 m
- Hauteur faîtière : 4.15 m
- Hauteur sablière : 2.5 m

VARIANTES (B1, B5) :

- Hauteur faîtière : 5.15 m
- Hauteur sablière : 3.5 m

TYPE C - TYPE D

TYPE C



TYPE D



► **TYPE C:**

- Longueur : 10.5 m
- Longueur (CKA1) : 7 m
- Largeur : 10 m
- Hauteur faîtière : 4.15 m
- Hauteur sablière : 2.5 m

VARIANTES (CKA1, CKDARS, C2DARS) :

- Hauteur faîtière : 5.15 m
- Hauteur sablière : 3.5 m

► **TYPE D:**

- Longueur : 10 m
- Largeur : 6 m
- Hauteur faîtière : 4.15 m
- Hauteur sablière : 2.5 m



ZAC Eurotransit - Rue Abbé Mariotte - BP 64 - 57365 ENNERY – FRANCE

www.utilis-international.com

▼
CAMPEMENTS

▼
TENTES

▼
ACCESSOIRES

▼
HOPITAUX

▼
COLPRO

▼
DECONTA

▼
HANGARS

▼
SERVICES